Технический паспорт изделия

CDM420-0001

CDM

4DPRO-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

SICK
Sensor Intelligence.

Информация для заказа

Тип	Артикул
CDM420-0001	1025362

Другие варианты исполнения устройства и аксессуары → www.sick.com/CDM

Подробные технические данные

Характеристики

Краткое описание	Соединительный модуль для одного датчика
Поддерживаемые изделия	Lector62x CLV61x - CLV65x Мобильные ручные сканеры штрихкодов RFH6xx RFU62x RFU63x
Поддержка модуля имитации (CMC)	Да
Поддержка модуля дисплея (CMD)	Да
Поддержка модуля питания (CMP)	Да
Поддержка модуля промышленной сети (CMF)	Да (PROFIBUS DP, Ethernet, DeviceNet™)

Механика/электроника

Потребляемая мощность	Потребляемая мощность датчика + 0,5 Вт
Корпус	Polycarbonat
Цвет корпуса	Синий (RAL 5012)
Тип защиты	IP65 [1]
Класс защиты	III
Вес	800 g
Размеры (Д x Ш x В)	192 mm x 167 mm x 70 mm
Подключение сканера	15-конт. гнездовой разъем D-Sub-HD
Сервисный разъем	9-конт. штекер D-Sub (внутренний)

[1] При использовании стандартного соединительного кабеля сканера SICK.

Интерфейсы

Ethernet	✓, TCP/IP
Примечание	В зависимости от подключенного датчика; дополнительно требуется соответствующий CMF-шлюз промышленной сети
Последовательный	✓, RS-232, RS-422, RS-485
Примечание	В зависимости от подключенного датчика
CAN	✓

Может быть изменено производителем без предварительного уведомления

Примечание	В зависимости от подключенного датчика
PROFIBUS DP	✓
Примечание	Дополнительно требуется соответствующий CMF-шлюз промышленной сети
DeviceNet™	✓
Примечание	Дополнительно требуется соответствующий CMF-шлюз промышленной сети
Цифровые входы	В зависимости от подключенного датчика
Цифровые выходы	В зависимости от подключенного датчика
Оптическая индикация	5 LED
Конфигурационное ПО	SOPAS ET

Данные окружающей среды

Диапазон рабочих температур	–35 °C ... +40 °C
Температура хранения	–35 °C ... +70 °C
Допустимая относительная влажность воздуха	< 90 %, без образования конденсата

Классификации

ECl@ss 5.0	27242208
ECl@ss 5.1.4	27242608
ECl@ss 6.0	27242608
ECl@ss 6.2	27242608
ECl@ss 7.0	27242608
ECl@ss 8.0	27242608
ECl@ss 8.1	27242608
ECl@ss 9.0	27242608
ECl@ss 10.0	27242608
ETIM 5.0	EC001604
ETIM 6.0	EC001604
ETIM 7.0	EC001604
UNSPSC 16.0901	32151705

Рекомендуемые аксессуары

Другие варианты исполнения устройства и аксессуары ➜ www.sick.com/CDM

	Краткое описание	Тип	Артикул
Клонирующие модули			
	Внешний блок памяти параметров для интеграции в CDB620/CDB650/CDM42x	CMC600-101	1042259
Разъемы и кабели			
	Головка A: разъём "мама", M12, 12-контактный, прямой Головка B: Разъем, D-Sub-HD, 15-контактный, прямой Кабель: Power, последовательный, CAN, цифровые входы/выходы, с экраном, 3 m	YF2Z1B-030XXXMHDAC	2042914

	Краткое описание	Тип	Артикул
	Головка A: разъём "мама", M12, 17-контактный, прямой Головка B: Разъем, D-Sub-HD, 15-контактный, прямой Кабель: Power, последовательный, CAN, цифровые входы/выходы, с экраном, 3 m	YF2Z1D-030XXXMHDAC	2055420
	Головка A: разъём "мама", D-Sub, 9-контактный, прямой Головка B: разъём "мама", D-Sub, 9-контактный, прямой Кабель: последовательный, без экрана, 3 m Для соединения с ПК	YFHDA9-030XXXFHDA9	2103279
		YMHDAC-030XXXMHDAC	2014054

Может быть изменено производителем без предварительного уведомления

ОБЗОР КОМПАНИИ SICK

Компания SICK – ведущий производитель интеллектуальных датчиков и комплексных решений для промышленного применения. Уникальный спектр продукции и услуг формирует идеальную основу для надежного и эффективного управления процессами, защиты людей от несчастных случаев и предотвращения нанесения вреда окружающей среде.

Мы обладаем солидным опытом в самых разных отраслях и знаем все о ваших технологических процессах и требованиях. Поэтому, благодаря интеллектуальным датчикам, мы в состоянии предоставить именно то, что нужно нашим клиентам. В центрах прикладного применения в Европе, Азии и Северной Америке системные решения тестируются и оптимизируются под нужды заказчика. Все это делает нас надежным поставщиком и партнером по разработке.

Всеобъемлющий перечень услуг придает завершенность нашему ассортименту: SICK LifeTime Services оказывает поддержку на протяжении всего жизненного цикла оборудования и гарантирует безопасность и производительность.

Вот что для нас значит термин «Sensor Intelligence».

РЯДОМ С ВАМИ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА:

Контактные лица и представительства → www.sick.com