Ѳ҆ ҂ Ѝ AQF06D҂ ЍҚ ҐҐЂ҃ ҃ AQube 2.0

- Ѳ҆ ҂ Ѝ ҐҐѡЂ҂ ѡрґѡ OCP
- Ђ҃ ҃ ҃ ѢçѡҚ РЂ҂ ҃ ҐҐ҂ ѝѡ
- 4 РрЂЂ҃ ҐҐЂрЂҚЂ ѝЂ҂ ҂ЍҚ

Ђ҃ Çр҃ ҂ ЂҚ҃ OCP-Ґ҂ Ѝ Ђѡ 4 çҚЖ҃ ҐЍ҃ ґ ЍҚЂҚЂ ѝЂ҂ ҂ЍҚ ҐЂ çҐґрЂ҂ ЂЂЂ҃ РЂ҂ ҃ ҐҐ҂ ѝЂ҃ ЂрѡЂ҂ Ђ҃ Ҝ.

Ѯ҃рЂЂ҃ ҐҐЂр	2 x Intel® Xeon® processor E5-2600v3,҂ Ь 135W Ьѡ ѝЂ҂ ҂ЍҚ 145W ç Ь≠рѡЂ҃ Ж҃ ЂЂҚЂ҃ ҃ ЂЂґ҃ ≠Ґрѡ҃ ҚЂ
Ѱґѡ҂ ѡрґ РѡѝҚґ҃	ЂЂ 1024GB ECC DDR4, 16 ҐЍЂґЂç L-/R-DIMM 2133/1866/1600
Ѳ҃ ҐҐ҂ ѝЂѡҚ ЍЂ≠҃ ҃ ѡ	ѫѡçЂр ѝ҃ ҃ рЂҐЂ҃ ѝ Intel® C610 Ґ҃ ҃ ЂЂґрЂЍЍ҃ рЂѝ Ґ҃ ҐҐ҂ ѝҚ AST2400
Ѳ҆ ЍҚ	4 x҂ çҐЂРрЂЂ҃ ҐҐЂрЂЂҚ҃ ѝЂ҂ ҂ЍҚ 4 x РЂ҂ ЂЂ Ьѡ 8 ' ҂ Ґґ҃ Ђ҂҃ ҃ Ґ҃ Ѣçç 2.5" Ґ ≠ЂрҚЖ҃ ' ѡ҃ ЂЂ҃
ѰЂçѝ҃ ҐҐ҃ ѝЂ҂ РрЂ≠рѡѝѝЂЂ҂ Ђç҃ ҐҐ҃ Ж҃ Ђ҃	VMware Microsoft Windows Server 2012 (x64) RedHat Enterprise Linux Server 5/6/7 (x64)
Ѯѡ ѝ҃ р Ґ҃ ҐҐ҂ ѝҚ (w x ѵ x ѣ), ѝѝ	89 x 536 x 880
ѡ҃ Ьґ҃ ЍҚґЂрҚ	6 x ç҃ Ьґ҃ ЍҚґЂр 80ѝѝ Ґ ≠ЂрҚЖ҃ ' ѡ҃ ЂЂ҃
ѡЂҐґр҃ ЂЂҚҚ҃ ҃ ЂѝѝҐґѡЂ҃ Ҝ	1 x 1Gb ҐРрѡçЍ҃ Ђ҃ Ҝ
ѡЂ҃ ЖЂҚҚ҃ ҃ ЂѝѝҐґѡЂ҃ Ҝ	1 x ҐЍЂґ рѡґЖ҃ р҃ Ђ҃ Ҝ LAN ґЂрѝѡґѡ OCP
Ѣрѡґ҃ Ж҃ Ґ҃ ҃ ҃ ҃ ҃ ЂЂґрЂЍЍ҃ р	҃ Ьґ҃ ≠р҃ рЂçѡЂЂҚ҃ AST2400 Ґ 8MB DDR3
ѰЍЂґҚ рѡґЖ҃ р҃ Ђ҃ Ҝ	1 x PCI-E 3.0 Ђ҃ ҃ ҃ ЂРрЂґ҃ ЍҚЂҚ҃ x8(Ьѡ x8) MD2 1 x PCI-E 3.0 ҐҐ҃ Ђ҃ ѡЍҚЂҚ҃ SAS çЂҐґр҃
ѥ҃ Ґґ҃ ҃ ҃ ҃ Ґ҃	1 x mSATA 2 x SAS/SATA 2.5 Ґ ≠ЂрҚЖ҃ ' ѡ҃ ЂЂ҃ Ьѡ РЂ҂ ЂЂ҃ ҐҐ҃ р҃ ҃ ҃