

## 2U высокопроизводительная рабочая станция оператора АСУ AdvantiX IPC-2U-SYS9-A8



Рабочая станция IPC-2U-SYS9-A8 предназначена для использования на промышленном производстве - там, где требуется работа с ресурсоемкими приложениями и устойчивость к неблагоприятным внешним воздействиям.

Ее корпус оптимизирован для монтажа в 19-ти дюймовые стойки, в которых занимает секцию высотой 2U. При этом глубина корпуса составляет всего 460мм. Противопылевой фильтр доступен для замены с передней панели в горячем режиме, как и 2 системных вентилятора 80см. Имеется опция мониторинга открытия корпуса: 3 встроенных датчика вскрытия отслеживают факт открытия верхней крышки корпуса, блока вентиляции и передней дверцы корпуса.

Продукт построен на основе промышленной материнской платы стандарта mATX с набором системной логики Intel Q87. В системе имеется 4 низкопрофильных слота расширения. Кроме того, платформа обладает развитой дисковой подсистемой и расширенными сетевыми возможностями – в базовой конфигурации поставляется интегрированный SATA RAID 5 контроллер и 2 гигабитных интегрированных сетевых адаптера. На передней панели присутствуют 2 USB порта.

### Технические характеристики

|                      |   |
|----------------------|---|
| Процессор            | Intel Pentium G3420 (2 ядра) или Core i3-4330 (2 ядра) или Core i5-4570S (4 ядра) или Core i7-4770S (4 ядра, HT) LGA1150 (Intel Core четвертого поколения)  |
| Чипсет               | Intel Q87   |
| Память               | до 32ГБ, 4 x DIMM DDR3-1600, non ECC, одно- или двухканальная   |
| Видеоподсистема      | интегрированный графический адаптер Intel HD Graphics 4600, DX 11.1   |
| Слоты расширения     | 1 x PCI-E x16 gen3 (16 линий PCI-E) половинной высоты<br>1 x PCI-E x8 gen2 (1 линия PCI-E) половинной высоты, с прорезью<br>1 x PCI-E x16 gen2 (4 линии PCI-E) половинной высоты<br>1 x PCI половинной высоты   |
| Отсеки               | 1 x 3.5" / 2.5" (внутренние)<br>2 x 5,25"   |
| Дисковая подсистема  | 1 x HDD 500GB SATA стандартно, возможна установка внутренней корзины на 3 HDD 3,5" и внешней Hot Swap корзины на 3 HDD 3,5" или 2/4 HDD 2,5"<br>6 SATA-600 портов; 1 mSATA. Поддержка RAID 0,1,5,10   |
| Сеть                 | 2 x контроллера Ethernet 10/100/1000 Intel (поддерживается teaming)   |
| Звуковая подсистема  | 5.1-канальная, HDA  |
| Порты                | 9 x USB 2.0 (из них 2 на передней панели, 6 на задней панели, 1 внутренний)<br>2 x USB 3.0 на задней панели<br>1 DVI-I с возможностью подключения VGA, 2 DP (все 3 работают независимо)<br>2 x LAN (RJ-45)<br>2 x PS/2<br>2 x COM (RS-232), 1 x LPT (заказывается опционально: FS-T26139-Y3910-V52)<br>Line In, Line Out, Mic<br>3 датчика вскрытия корпуса – опция |
| Питание              | 400W одиночный блок, либо 400/450W резервированный (опционально)  |
| Рабочая температура  | 5...40°C (работа), -20...60°C (хранение)  |
| Влажность            | 10-85% при 40°C (работа), 10-95% при 40°C (хранение), без образования конденсата  |
| Габариты (мм)        | 460 (Г) * 483 (Ш) * 89 (В)  |
| Вес                  | 13 кг   |
| Исполнение           | для монтажа в 19" стойку, 2U  |
| Цвет                 | Черный  |
| Операционная система | Microsoft Windows 7, 8.1, Linux   |
| Гарантия             | 2 года (3 года с военной приемкой)  |