

Станция технологического управления AdvantiX IPC-SYS2-2-A7



- основана на современном стандарте PICMG 1.3
- поддерживает все процессоры с архитектурой Intel Core второго поколения (2-4 ядерные)
- устойчива к воздействиям внешней среды (пыль, вибрации)
- большое количество слотов расширения с высокой пропускной способностью
- поддержка Dual Head без необходимости установки отдельной видеокарты
- монтируется в 19" стойку, при этом обладает небольшой глубиной корпуса

Технические характеристики

Процессор	2-4 ядерный Intel Core i3/i5/i7 LGA1155 (Intel Core второго поколения)
Чипсет	Intel Q67
Память	до 16ГБ, 2 x DIMM DDR3-1333, non ECC, одно- или двухканальная
Видеоподсистема	интегрированный графический адаптер Intel HD Graphics 3000/2000
Слоты расширения	8 x PCI или 10 x PCI-X (в зависимости от кросс-панели) 1 x PCI-E x16 полной высоты, полной длины
Отсеки	2 x 3.5" (внутренний и внешний) 3 x 5,25"
Дисковая подсистема	1 диск 3.5" HDD SATA 500 GB 1 x оптический привод DVD±RW 2 SATA-600 и 4 SATA-300 (всего 6 портов); поддержка RAID 0,1,5,10
Сеть	2 x контроллера Ethernet 10/100/1000 Intel (поддерживается teaming)
Звуковая подсистема	5.1-канальная, HDA
Порты	5 x USB 2.0 (2 спереди, 3 сзади) 1 x VGA, 1 x DVI (с поддержкой 2-мониторной конфигурации) 2 x LAN (RJ-45) 1 x PS/2 (с Y-кабелем для клавиатуры и мыши) 2 x COM (COM1: RS232/422/485; COM2: RS232, не выведен наружу) 1 x LPT Аудио (Line In, Line Out, Mic In)
Watchdog	Программируемый
Питание	Источник питания 400W
Рабочая температура	5...40°C (работа), -20...60°C (хранение)
Влажность	10-85% при 40°C (работа), 10-95% при 40°C (хранение), без образования конденсата
Габариты (мм)	450 (Г) * 482 (Ш) * 177 (В)
Вес	18 кг
Исполнение	Стойное 4U
Цвет	Бежевый
Операционная система	Microsoft Windows XP Embedded, Windows 7, Linux
Гарантия	2 года (3 года для военной приемки)